



Technische Spezifikationen

Typ	HS-Trafo 2500 KVA
Bemerkung 3	bei 50Hz Spannungsbereich 0,4/9,5-22kV
Bemerkung 4	bei 60Hz Spannungsbereich 0,48/11,4-23kV
Länge Transport (mm)	6058
Breite Transport (mm)	2438
Höhe Transport (mm)	2590
Transportgewicht (kg)	9000
Leistung, maximal (kVA/kW)	2500/2000
Dauerleistung (kVA/kW)	2500/2000
Nennspannung Primär (kV) bei 50Hz	0,4
Nennstrom Primär (A) bei 50Hz	3608
Nennstrom Sekundär (A) bei 50Hz	65-152
Nennspannung Primär (kV) bei 60Hz	0,48
Nennstrom Primär (A) bei 60Hz	3007
Nennstrom Sekundär (A) bei 60Hz	62-126
Vektorgruppe	Dyn5
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
Art.-Nr.	550-2500

Pluspunkte

HS- Transformator 2500 kVA

Passendes Zubehör:

NS- Hauptverteiler 800 A

NS- Hauptverteiler 1600 A

NS- Hauptverteiler 2000 A

Alternative Produkte:

HS- Transformator 3150 kVA von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Generator 275 kVA von Caterpillar

Generator 500 kVA von Caterpillar

Generator 1000 kVA von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/550-2500>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

