



Technische Spezifikationen

Typ	KWS 250 KW
Betriebsdruck max (bar)	10
Schalldruckpegel (dBA)	64
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	80 / 3
Länge Transport (mm)	2991
Höhe Transport (mm)	2590
Breite Transport (mm)	2438
Elektroanschluss (V/Hz)	400 / 50 / 3 Phasen + PE Kabelschuhe M12
Transportgewicht (kg)	3600
Anschlussleistung (kW)	80 / 90,5 mit Pumpe
Kälteleistung (kW) bei 7/12°C & max AT 36°C	250
Schalldruckpegel db(A) in 10m	64

Art.-Nr. **090-0250**

Pluspunkte

- + Unsere kompakten, mobilen Anlagen können mit Gabelstapler oder Kran bewegt werden
- + ... sind stufenlos geregelt (min. ca. 16 %)
- + ... sind einfach zubedienen
- + ... können fernüberwacht werden
- + ... verfügen über eine eingebaute Inverter-Pumpe, die über einen By-Pass umgangen werden kann
- + ... haben einen eingebauten Schmutzfänger

Passendes Zubehör:

Pumpe 85 cbm / 74m

NS- Hauptverteiler 800 A

NS- Hauptverteiler 1600 A

Alternative Produkte:

Kaltwassersatz 500 kW/Daikin-Mitsubishi

Wärmepumpe 100 kW

Wärmepumpe 300 kW / Daikin

Unsere Empfehlungen:

Lüftungszentrale 50/185 kW

Lüftungszentrale 100/295 kW

Lüftungszentrale 200/585 kW

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/kalwassersatz-250-kw-jci/090-0250>