



## Technische Spezifikationen

Tankinhalt (l)	822(l)
Frequenz (Hz)	50Hz & 60Hz
Länge Transport (mm)	4085
Höhe Transport (mm)	2350
Breite Transport (mm)	1420
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	33(l/h)
Nennspannung (V)	380-415V @50Hz / 380-480V @60Hz
Transportgewicht (kg)	4487
Dauerleistung (kVA/kW)	180kVA/144kW @100% 24/7
Nennstrom (A)	289(A)
Leistung, maximal (kVA/kW)	200kVA/160kW
Schall-Druckpegel (7 m)	64,6dBA in 7m @ 75%
Inhalt DEF-Tank (l)	32
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
Abgasstufe	EUStage5
DEF min. Qualität	ISO22241-1
Kraftstoff min. Qualität	EN590 / HVO ready
<b>Art.-Nr.</b>	<b>300-0200</b>

## Pluspunkte

- + Unsere Generatoren sind in wetterfesten Schallschutzgehäusen untergebracht
- + Sie können leicht per LKW, Schiff oder Flugzeug transportiert werden und sind einfach in Aufbau, Bedienung und Betrieb
- + Sie wurden besonders wartungsfreundlich, um die Servicestandzeiten zu minimieren!
- + Möglichkeiten der Deif AGC4 zusammengefasst
- + --> Netzsynchronbetrieb ( Spitzenlast )
- + --> Generatorsynchron ( TwinPack, TriplePack )
- + --> Notstrombetrieb mit eigener Überwachung oder Startbefehl aus der Kundenanlage
- + --> Notstrombetrieb mit oder ohne Rücksynchronisierung ( Netzschalteransteuerung erforderlich )

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Alternative Produkte:

---

Generator 135 kVA

Generator 150 kVA

Generator 180 kVA

## Unsere Empfehlungen:

---

Stromverteiler 250 A

Kraftstofftank 1000 l, IBC

Kraftstofftank 3000 l, IBC

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/generator-200-kva-stage5/300-0200>**