



Technische Spezifikationen

Tankinhalt (l)	668
Frequenz (Hz)	50Hz&60Hz
Länge Transport (mm)	4085
Höhe Transport (mm)	2277
Breite Transport (mm)	1514
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	50(l/h)
Nennspannung (V)	380-415V @50Hz / 380-480V @60Hz
Transportgewicht (kg)	4784
Dauerleistung (kVA/kW)	217kVA/173kW @100% 24/7
Nennstrom (A)	447(A)
Leistung, maximal (kVA/kW)	310kVA/248kW
Schall-Druckpegel (7 m)	66,5dBA in 7m @75%
Inhalt DEF-Tank (l)	65
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
Abgasstufe	EUStage5
DEF min. Qualität	ISO22241-1
Kraftstoff min. Qualität	EN590 / HVO ready
Art.-Nr.	300-0310

Pluspunkte

- + Unsere Generatoren sind in wetterfesten Schallschutzgehäusen untergebracht
- + Sie können leicht per LKW, Schiff oder Flugzeug transportiert werden und sind einfach in Aufbau, Bedienung und Betrieb
- + Sie wurden besonders wartungsfreundlich konstruiert, um die Servicestandzeiten zu minimieren!
- + Möglichkeiten der verbauten Deif AGC4 Steuerung zusammengefasst:
 - + --> Netzsynchrobetrieb (Spitzenlast)
 - + --> Generatorsynchro (TwinPack, TriplePack)
 - + --> Notstrombetrieb mit eigener Überwachung oder Startbefehl aus der Kundenanlage
 - + --> Notstrombetrieb mit oder ohne Rücksynchronisierung (Netzschalteransteuerung erforderlich)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Generator 250 kVA

Generator 275 kVA

Generator 400 kVA

Unsere Empfehlungen:

Stromverteiler 250 A

Stromverteiler 400 A

NS- Hauptverteiler 800 A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/generator-310-kva-stage5/300-0310>