



## Technische Spezifikationen

Tankinhalt (l)	1020
Frequenz (Hz)	50Hz&60Hz
Länge Transport (mm)	5325
Höhe Transport (mm)	2505
Breite Transport (mm)	2020
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	86,8(l/h)
Nennspannung (V)	380-415V @50Hz / 380-480V @60Hz
Transportgewicht (kg)	7395
Dauerleistung (kVA/kW)	425kVA/340kW @100% 24/7
Nennstrom (A)	722(A)
Leistung, maximal (kVA/kW)	500kVA/400kW
Schall-Druckpegel (7 m)	67dBA in 7m @75%
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
Abgasstufe	EUStage3A
Kraftstoff min. Qualität	Heizöl EL nach DIN 51603-1
<b>Art.-Nr.</b>	<b>300-0500</b>

## Pluspunkte

- + Unsere Generatoren sind in wetterfesten Schallschutzgehäusen untergebracht
- + Sie können leicht per LKW, Schiff oder Flugzeug transportiert werden und sind einfach in Aufbau, Bedienung und Betrieb
- + Sie sind besonders wartungsfreundlich, um die Servicestandzeiten zu minimieren!
- + Möglichkeiten der Deif AGC4 zusammengefasst:
- + --> Netzsynchronbetrieb ( Spitzenlast )
- + --> Generatorsynchron ( TwinPack, TriplePack )
- + --> Notstrombetrieb mit eigener Überwachung oder Startbefehl aus der Kundenanlage
- + --> Notstrombetrieb mit oder ohne Rücksynchronisierung ( Netzschalteransteuerung erforderlich )

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



## Passendes Zubehör:

---

Stromverteiler 400 A  
NS- Hauptverteiler 1600 A

## Alternative Produkte:

---

Generator 275 kVA  
Generator 310 kVA Stage5  
Generator 400 kVA

## Unsere Empfehlungen:

---

Stromverteiler 250 A  
Kraftstofftank 1000 l, IBC  
Kraftstofftank 3000 l, IBC

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/generator-500-kva/300-0500>**