



Technische Spezifikationen

Tankinhalt (l)	1200
Frequenz (Hz)	50Hz&60Hz
Länge Transport (mm)	6058
Höhe Transport (mm)	2591
Breite Transport (mm)	2438
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	156,8(l/h)
Nennspannung (V)	380-415V @50Hz / 380-460V @60Hz
Transportgewicht (kg)	17570
Dauerleistung (kVA/kW)	850kVA/680kW @100% 24/7
Nennstrom (A)	1440(A)
Leistung, maximal (kVA/kW)	1000kVA/800kW
Schall-Druckpegel (7 m)	69,7dBA in 7m @75%
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
Kraftstoff min. Qualität	Heizöl EL nach DIN 51603-1
Art.-Nr.	300-1000

Pluspunkte

- + Unsere Generatoren sind in wetterfesten Schallschutzgehäusen untergebracht
- + Sie können leicht per LKW, Schiff oder Flugzeug transportiert werden und sind einfach in Aufbau, Bedienung und Betrieb
- + Sie sind besonders wartungsfreundlich konstruiert, um die Servicestandzeiten zu minimieren!
- + Möglichkeiten der Deif AGC4 zusammengefasst:
- + --> Netzsynchronbetrieb (Spitzenlast)
- + --> Generatorsynchron (TwinPack, TriplePack)
- + --> Notstrombetrieb mit eigener Überwachung oder Startbefehl aus der Kundenanlage
- + --> Notstrombetrieb mit oder ohne Rücksynchronisierung (Netzschalteransteuerung erforderlich)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Passendes Zubehör:

Stromverteiler 400 A

NS- Hauptverteiler 1600 A

Kraftstofftank 3000 l, IBC

Alternative Produkte:

Generator 400 kVA

Generator 500 kVA

Generator 550 kVA Stage5

Unsere Empfehlungen:

Stromverteiler 250 A

Kraftstofftank 1000 l, IBC

Tankcontainer 11500 l, 20'

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/generator-1000-kva/300-1000>