



## Technische Spezifikationen

Typ	HS-Trafo 2500 KVA
Länge Transport (mm)	6058
Höhe Transport (mm)	2590
Breite Transport (mm)	2438
Transportgewicht (kg)	9000
Dauerleistung (kVA/kW)	2500/2000
Leistung, maximal (kVA/kW)	2500/2000
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
Nennspannung Primär (kV) bei 50Hz	0,4
Nennspannung Primär (kV) bei 60Hz	0,48
Nennstrom Primär (A) bei 50Hz	3608
Nennstrom Primär (A) bei 60Hz	3007
Nennstrom Sekundär (A) bei 50Hz	65-152
Nennstrom Sekundär (A) bei 60Hz	62-126
Vektorgruppe	Dyn5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>550-2500</b>

## Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Passendes Zubehör:

---

NS- Hauptverteiler 800 A  
NS- Hauptverteiler 1600 A  
NS- Hauptverteiler 2000 A

## Alternative Produkte:

---

HS- Transformator 3150 kVA

## Unsere Empfehlungen:

---

Generator 275 kVA  
Generator 500 kVA  
Generator 1000 kVA

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/hs-transformator-2500-kva/550-2500>**