



Technische Spezifikationen

Typ	HS-Trafo 6300 KVA
Frequenz (Hz)	50/60
Länge Transport (mm)	6058
Höhe Transport (mm)	2590
Breite Transport (mm)	2438
Transportgewicht (kg)	20200
Leistung, maximal (kVA/kW)	6300/5040
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
Nennspannung Primär (kV) bei 50Hz	0,4
Nennspannung Sekundär (kV) bei 50Hz	5-22
Nennspannung Primär (kV) bei 60Hz	0,48
Nennspannung Sekundär (kV) bei 60Hz	6-23
Nennstrom Primär (A) bei 50Hz	9094
Nennstrom Primär (A) bei 60Hz	7578
Nennstrom Sekundär (A) bei 50Hz	165-630
Nennstrom Sekundär (A) bei 60Hz	262-525
Vektorgruppe	Dyn11 / YNyn0
Art.-Nr.	550-6300

Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Passendes Zubehör:

NS- Hauptverteiler 800 A
NS- Hauptverteiler 1600 A
NS- Hauptverteiler 2000 A

Alternative Produkte:

HS- Transformator 8000 kVA

Unsere Empfehlungen:

Generator 1000 kVA
Generator 2000 kVA

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/hs-transformator-6300-kva/550-6300>