



## Technische Spezifikationen

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Typ                               | EV32 - Typ B                     |
| Leistung (kVA)                    | 22                               |
| CEE-Steckdosen, 5-polig, 400V/6h  | 2x 16A / 1 x 32A                 |
| Schutzkontaktsteckdosen, 230V/16A | 6                                |
| FI-Schutzschalter                 | 2x 40A (0,03) - allstromsensitiv |
| Stromaufnahme (A)                 | 32                               |
| Länge Transport (mm)              | 360                              |
| Höhe Transport (mm)               | 1060                             |
| Breite Transport (mm)             | 670                              |
| Hersteller                        | Bosecker / Merz                  |
| Transportgewicht (kg)             | 39                               |
| Einspeisung CEE-Gerätestecker     | 32A                              |
| Kableschleife ungesichert CEE 63A | 1                                |

**Art.-Nr.** 8030.0032.B

## Pluspunkte

- + Dieser Endverteilerschrank darf nur an einer CEE-Steckdose 32A mit FI-Schutzschalter betrieben werden!
- + Der Anschluss kann nur über eine CEE Steckverbindung + 32A (Verlängerungskabel) erfolgen!
- + Festanschluss im TN-C Netz ist nach DIN VDE 0100 Teil 704 + sowie DGUV 203-006 nicht zulässig.

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/endverteiler-ev32-typ-b/8030.0032.B>**