



Technische Spezifikationen

Typ	H130GC S
Meißel-Durchmesser (mm)	150
Ölmenge min/max (l/min)	160 - 190
Schlagzahl (1/min)	350 - 700
Betriebsdruck max (bar)	160 - 180
Gewichtsklasse/Trägergerät	25,0 - 32,0 t
Schalldruckpegel (dBA)	128
Länge Transport (mm)	3000
Höhe Transport (mm)	900
Breite Transport (mm)	660
Schnellwechsler (Typ)	OQ 70/55
Hersteller	Caterpillar
Transportgewicht (kg)	2784
Transporthinweis 1	Transportmaße und Gewichte inkl. Kopfplatte
Schnellwechsler (Typ)	OQ 70/55
Art.-Nr.	BAAHH-CAT130GCS

Pluspunkte

- + Mit der CAT®-Zentralschmieranlage wird der Hammer automatisch während des Einsatzes geschmiert.
- + Schutz vor Leerschlägen dank Abschaltautomatik
- + Wechseln Sie zwischen hoher Schlagzahl und maximaler Brechkraft
- + um die Leistung zu erhalten, die für Ihre Anwendung erforderlich ist. (Manuelle Umstellung notwendig)
- + Wechseln Sie den Schlagmodus entsprechend den nötigen Einsatzanforderungen ganz einfach seitlich am Gehäuse:
- + Langer Hub ? weniger Kolbenfrequenz, größere Aufprallwirkung und Produktivität; am besten für anspruchsvolle Anwendungen.
- + Kurzer Hub ? mehr Kolbenfrequenz, weniger Aufprallwirkung; am besten für leichtere Anwendungen.
- + Das CAT®-Puffersystem verringert Vibrationen an der Maschine, verbessert Lärmunterdrückung und erhöht die Langlebigkeit der Hämmer.

Alternative Produkte:

Hydraulikhammer MB 1500

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/hydraulikhammer-h-130-gcs/BAAHH-CAT130GCS>