



Technische Spezifikationen

Typ	HB2500
Meißel-Durchmesser (mm)	155
Ölmenge min/max (l/min)	170-220
Schlagzahl (1/min)	280-580
Betriebsdruck max (bar)	240
Gewichtsklasse/Trägergerät	24,0 - 42,0 t
Schalldruckpegel (dBA)	121
Länge Transport (mm)	2932
Höhe Transport (mm)	727
Breite Transport (mm)	690
Schnellwechsler (Typ)	CW 45s
Hersteller	EPIROC
Transportgewicht (kg)	2825
Schnellwechsler (Typ)	CW 45s

Art.-Nr.

BAAHH-HB2500CW

Pluspunkte

- + Zentralschmieranlage Conti-Lube
- + Schalldruckminimierung durch VibroSilenced Plus
- + Automatische Umschaltung der Kolbenhublänge (Kurzhub/Langhub) durch AutoControl-System
- + Leerschlagschutz durch StartSelect-System

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Hydraulikhammer HB 3100

Hydraulikhammer HB 4100

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/hydraulikhammer-hb2500-cw45s/BAAHH-HB2500CW>