



Technische Spezifikationen

Typ	HB 4100
Meißel-Durchmesser (mm)	180
Ölmenge min/max (l/min)	250 - 320
Schlagzahl (1/min)	280 - 550
Betriebsdruck max (bar)	240
Gewichtsklasse/Trägergerät	40,0 - 70,0 t
Schalldruckpegel (dBA)	124
Länge Transport (mm)	3109
Höhe Transport (mm)	800
Breite Transport (mm)	800
Schnellwechsler (Typ)	OQ 80
Hersteller	EPIROC
Einsatzgewicht (kg)	4100
Transportgewicht (kg)	4722
Schnellwechsler (Typ)	CW 55s

Art.-Nr.

BAAHH-HB4100

Pluspunkte

- + Zentralschmieranlage Conti-Lube
- + Schalldruckminimierung durch VibroSilenced Plus
- + Automatische Umschaltung der Kolbenhublänge (Kurzhub/Langhub) durch AutoControl-System
- + Leerschlagschutz durch StartSelect-System

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Hydraulikhammer HB2500 CW45s

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/hydraulikhammer-hb-4100/BAAHH-HB4100>