



Technische Spezifikationen

Typ	MB1500
Ölmenge min/max (l/min)	120 - 155
Schlagzahl (1/min)	330 - 680
Betriebsdruck max (bar)	240
Gewichtsklasse/Trägergerät	17,0 - 29,0 t
Schalldruckpegel (dBA)	121
Länge Transport (mm)	2420
Höhe Transport (mm)	700
Breite Transport (mm)	727
Schnellwechsler (Typ)	OQ 70/55
Hersteller	EPIROC
Einsatzgewicht (kg)	1760
Transportgewicht (kg)	1795
Schnellwechsler (Typ)	OQ 70/55

Art.-Nr.

BAAHH-MB1500

Pluspunkte

- + Zentralschmieranlage Conti-Lube
- + Schalldruckminimierung durch VibroSilenced Plus
- + Automatische umschaltung der Kolbenhublänge (Kurzhub/Langhub) durch AutoControl-System
- + Leerschlagschutz durch StartSelect-System

Alternative Produkte:

Hydraulikhammer H 130 GCs

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/hydraulikhammer-mb-1500/BAAHH-MB1500>