



Technische Spezifikationen

Typ	SB 152
Meißel-Durchmesser (mm)	50
Ölmenge min/max (l/min)	25-45
Schlagzahl (1/min)	850-1900
Betriebsdruck max (bar)	150
Gewichtsklasse/Trägergerät	1,9 - 4,5 t
Schalldruckpegel (dBA)	114
Länge Transport (mm)	1100
Höhe Transport (mm)	282
Breite Transport (mm)	289
Schnellwechsler (Typ)	CW 05
Hersteller	EPIROC
Einsatzgewicht (kg)	140
Transportgewicht (kg)	170
Schnellwechsler (Typ)	CW 05

Art.-Nr.

BAAHH-SB152

Pluspunkte

- + Solid-Body-Konzept: Vereint Schlagwerk und Führungssystem in einem Block aus Spezialgusseisen.
- + Energierückgewinnung: Die Rückstoßenergie des Kolbens wird automatisch zur Leistungssteigerung genutzt.
- + Schwimmende Buchse: Schwimmende Werkzeugbuchse für den einfachen Austausch vor Ort mit normalem Handwerkzeug.
- + Patentiertes Werkzeugverriegelungssystem: Mit Verriegelungspuffer und massivem Stift für schnellen Werkzeugwechsel.
- + Werkzeugwechsler: Eingebautes Ventil zum Schutz gegen Überlastung.

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Hydraulikhammer SB 202

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/hydraulikhammer-sb-152/BAAHH-SB152>