



## Technische Spezifikationen

Typ	SB 202
Meißel-Durchmesser (mm)	65
Ölmenge min/max (l/min)	35-65
Schlagzahl (1/min)	850-1800
Betriebsdruck max (bar)	150
Gewichtsklasse/Trägergerät	2,5 - 6,0 t
Schalldruckpegel (dBA)	118
Länge Transport (mm)	1200
Höhe Transport (mm)	420
Breite Transport (mm)	380
Schnellwechsler (Typ)	CW 05
Hersteller	EPIROC
Einsatzgewicht (kg)	200
Transportgewicht (kg)	220
Schnellwechsler (Typ)	CW 05

Art.-Nr.

BAAHH-SB202

## Pluspunkte

- + Solid-Body-Konzept: Vereint Schlagwerk und Führungssystem in einem Block aus Spezialgusseisen.
- + Energierückgewinnung: Die Rückstoßenergie des Kolbens wird automatisch zur Leistungssteigerung genutzt.
- + Schwimmende Buchse: Schwimmende Werkzeugbuchse für den einfachen Austausch vor Ort mit normalem Handwerkzeug.
- + Patentiertes Werkzeugverriegelungssystem: Mit Verriegelungspuffer und massivem Stift für schnellen Werkzeugwechsel.
- + Werkzeugwechsler: Eingebautes Ventil zum Schutz gegen Überlastung.

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: [www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/hydraulikhammer-sb-202/BAAHH-SB202>**