



Technische Spezifikationen

Typ	SB 302
Meißel-Durchmesser (mm)	80
Ölmenge min/max (l/min)	50-80
Schlagzahl (1/min)	600-1400
Betriebsdruck max (bar)	150
Gewichtsklasse/Trägergerät	4,5 - 9,0 t
Schalldruckpegel (dBA)	119
Länge Transport (mm)	1300
Höhe Transport (mm)	430
Breite Transport (mm)	430
Schnellwechsler (Typ)	CW 10
Hersteller	EPIROC
Einsatzgewicht (kg)	300
Transportgewicht (kg)	362
Schnellwechsler (Typ)	CW 10

Art.-Nr.

BAAHH-SB302

Pluspunkte

- + Solid-Body-Konzept: Vereint Schlagwerk und Führungssystem in einem Block aus Spezialgusseisen.
- + Energierückgewinnung: Die Rückstoßenergie des Kolbens wird automatisch zur Leistungssteigerung genutzt.
- + Schwimmende Buchse: Schwimmende Werkzeugbuchse für den einfachen Austausch vor Ort mit normalem Handwerkzeug.
- + Patentiertes Werkzeugverriegelungssystem: Mit Verriegelungspuffer und massivem Stift für schnellen Werkzeugwechsel.
- + Werkzeugwechsler: Eingebautes Ventil zum Schutz gegen Überlastung.
- + Zentralschmieranlage: Reduzierter Wartungsbedarf und optimierte Schmierung.
- + Sie können den Schmierfettstand in der Patrone aus der Baggerkabine aus kontrollieren

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Passendes Zubehör:

Verschleisseinsatz

Alternative Produkte:

Hydraulikhammer SB 452

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/hydraulikhammer-sb-302/BAAHH-SB302>