



Technische Spezifikationen

Typ	SB 452
Meißel-Durchmesser (mm)	95
Ölmenge min/max (l/min)	55-100
Schlagzahl (1/min)	550-1250
Betriebsdruck max (bar)	150
Gewichtsklasse/Trägergerät	6,5 - 13,0 t
Schalldruckpegel (dBA)	122
Länge Transport (mm)	1560
Höhe Transport (mm)	600
Breite Transport (mm)	650
Schnellwechsler (Typ)	CW 10
Hersteller	EPIROC
Einsatzgewicht (kg)	470
Transportgewicht (kg)	512
Transporthinweis 1	

Aufgrund der Kupplungen und Schlauchlänge vor allem für Terex und Wacker-Neuson Mobilbagger geeignet

Schnellwechsler (Typ)

geeignet
CW 10

Art.-Nr.

BAAHH-SB452

Pluspunkte

- + Solid-Body-Konzept: Vereint Schlagwerk und Führungssystem in einem Block aus Spezialgusseisen.
- + Energierückgewinnung: Die Rückstoßenergie des Kolbens wird automatisch zur Leistungssteigerung genutzt.
- + Schwimmende Buchse: Schwimmende Werkzeugbuchse für den einfachen Austausch vor Ort mit normalem Handwerkzeug.
- + Patentiertes Werkzeugverriegelungssystem: Mit Verriegelungspuffer und massivem Stift für schnellen Werkzeugwechsel.
- + Werkzeugwechsler: Eingebautes Ventil zum Schutz gegen Überlastung.
- + Zentralschmieranlage: Reduzierter Wartungsbedarf und optimierte Schmierung.
- + Sie können den Schmierfettstand in der Patrone aus der Baggerkabine aus kontrollieren

Passendes Zubehör:

Verschleisseinsatz

Alternative Produkte:

Hydraulikhammer SB 302

Hydraulikhammer SB 452 0045-5

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/hydraulikhammer-sb-452/BAAHH-SB452>