



Technische Spezifikationen

Typ	SB 52
Meißel-Durchmesser (mm)	40
Ölmenge min/max (l/min)	12-27
Schlagzahl (1/min)	750-1700
Betriebsdruck max (bar)	150
Gewichtsklasse/Trägergerät	0,7 - 1,1 t
Schalldruckpegel (dBA)	117
Länge Transport (mm)	700
Höhe Transport (mm)	282
Breite Transport (mm)	289
Schnellwechsler (Typ)	Festanbau
Hersteller	EPIROC
Transportgewicht (kg)	70
Schnellwechsler (Typ)	Festanbau

Art.-Nr.

BAAHH-SB52

Pluspunkte

- + Solid-Body-Konzept: Vereint Schlagwerk und Führungssystem in einem Block aus Spezialgusseisen.
- + Energierückgewinnung: Die Rückstoßenergie des Kolbens wird automatisch zur Leistungssteigerung genutzt.
- + Schwimmende Buchse: Schwimmende Werkzeugbuchse für den einfachen Austausch vor Ort mit normalem Handwerkzeug.
- + Patentiertes Werkzeugverriegelungssystem: Mit Verriegelungspuffer und massivem Stift für schnellen Werkzeugwechsel.
- + Werkzeugschutzventil: Eingebautes Ventil zum Schutz gegen Überlastung.

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/hydraulikhammer-sb-52/BAAHH-SB52>