



Technische Spezifikationen

Typ	V8 - X2 X3
Betriebsdruck max (bar)	X1 200-250 X2 250-310 X3 300-310
Gewichtsklasse/Trägergerät	18,0-35,0 t
Vibratorfrequenz (Hz)	X1 38 X2 45 X3 60
Zentrifugalkraft (kN)	90
Volumenstrom (l/min)	X1 150-240 X2 135-240 X3 165-240
Länge Transport (mm)	1425
Höhe Transport (mm)	790
Breite Transport (mm)	820
Hersteller	MTS
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	200-250
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	135-240
Transportgewicht (kg)	1617

Art.-Nr.

BAHYZU-ANBAUVP

Pluspunkte

- + Robustes MTS-Drehwerk kein Wegdrehen und gleitgelagert
- + Exzentrische und schmale Bauweise dadurch höhere Reichweite und gute Seitenfreiheit
- + Niedrige Bauhöhe auch gut geeignet für das arbeiten unter Hindernissen und im Verbau
- + Hochdruckfeste Antriebsmotoren mit höhere Lebensdauer
- + Geregelter Hydraulikdurchfluss für konstante Antriebsleistung
- + Offene Bauweise dadurch geringere Schmutzeinlagerungen
- + X-Schaltstufen für Frequenz und Schlagkraft perfekt für Ihren Einsatz

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/anbauverdichterplatte-fuer-oq70-55/BAHYZU-ANBAUVDP>