



## Technische Spezifikationen

Typ	V10 - X1   X2   X3
Betriebsdruck max (bar)	X1 200-250   X2 250-310   X3 300-310
Gewichtsklasse/Trägergerät	21,0-45,0 t
Vibratorfrequenz (Hz)	X1 38   X2 45   X3 60
Zentrifugalkraft (kN)	X1 105 / X2 55 / X3 105
Volumenstrom (l/min)	X1 150-240   X2 135-240   X3 165-240
Länge Transport (mm)	1425
Höhe Transport (mm)	790
Breite Transport (mm)	940
Hersteller	MTS
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	200-250
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	165-240
Transportgewicht (kg)	1812

**Art.-Nr.**

**BAHYZU-VDPOQ80**

## Pluspunkte

- + Robustes MTS-Drehwerk kein Wegdrehen und gleitgelagert
- + Exzentrische und schmale Bauweise dadurch höhere Reichweite und gute Seitenfreiheit
- + Niedrige Bauhöhe auch gut geeignet für das arbeiten unter Hindernissen und im Verbau
- + Hochdruckfeste Antriebsmotoren mit höhere Lebensdauer
- + Geregelter Hydraulikdurchfluss für konstante Antriebsleistung
- + Offene Bauweise dadurch geringere Schmutzeinlagerungen
- + X-Schaltstufen für Frequenz und Schlagkraft perfekt für Ihren Einsatz

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/anbauverdichter-oq80/BAHYZU-VDPOQ80>**