



Technische Spezifikationen

Typ	EW100-2
Leistung (kW)	55
Ladehöhe max. (mm)	5583
Tankinhalt (l)	196
Grabtiefe max. (mm)	4212
Einstechhöhe max. (mm)	8262
Auslegerart	VAH
Länge Transport (mm)	6857
Höhe Transport (mm)	2979
Breite Transport (mm)	2465
Abstützung	Parallelschild hinten
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	2859
Reichweite max. auf Standebene (mm)	7661
Schnellwechsler (Typ)	CW10-H
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Hersteller	Wacker Neuson
Transportgewicht (kg)	10920
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	20
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Art.-Nr. BAMO-EW-100

Pluspunkte

- + Hydraulisches Schnellwechselsystem
- + Verstellausleger
- + Verglaste ROPS-TOPS-FOPS Sicherheitskabine mit sehr guter Rundumsicht
- + Abstütz-/Planierschild
- + Ausstattung nach StVO
- + AWS-Active Working Signal - Heckleuchtenband für sichere Arbeitsumgebung
- + Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Luftgefederter Fahrersitz
- + Load-sense-Hydraulik und Drehzahlautomatik für effizientes Arbeiten
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Ausziehbare Werkzeugbox mit Stromanschluss und zusätzlicher Trittstufe für sicheren Aufstieg

Alternative Produkte:

Mobilbagger Wacker Neuson EW65

Mobilbagger CAT M314 NG (14,9 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Verbau, diverse Größen

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/mobilbagger-wacker-neuson-ew100-2/BAMO-EW-100>