



Technische Spezifikationen

Typ	M319 CR
Leistung (kW)	129
Ladehöhe max. (mm)	7790
Auslegerlänge (mm)	5200
Stiellänge (mm)	2500
Tankinhalt (l)	290
Grabtiefe max. (mm)	5640
Einstechhöhe max. (mm)	10740
Auslegerart	Verstellausleger
Länge Transport (mm)	8470
Höhe Transport (mm)	3250
Breite Transport (mm)	2540
Abstützung	Planierschild
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4450
Reichweite max. auf Standebene (mm)	9210
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick OQ 70/55
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	20325
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	20
Inhalt DEF-Tank (l)	20
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Art.-Nr.

BAMO-M319

Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechsel-System Oilquick
- + Niedrige Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschempfindlichen städtischen Bereichen
- + Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
- + Kurzheck-Maschine für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- + ROPS-Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
- + Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik und verbessertem Eco-Modus
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Zentralschmieranlage
- + Abstütz-/Planierschild

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Alternative Produkte:

Mobilbagger CAT M315 CR (16,3 t)

Mobilbagger CAT M315 CR mit Tiltrotator (16,9 t)

Mobilbagger CAT M318 (17,6 t)

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/mobilbagger-cat-m319-20-3-t/BAMO-M319>