

Innenrüttler 58mm, Schlauch 10m



Technische Spezifikationen

Typ	IV 58L
Länge (mm)	10.000 (Schutzschlauch); 15.000 (Anschlusskabel)
Stromaufnahme (A)	16,0
Vibratorlänge (mm)	420
Länge Transport (mm)	500
Höhe Transport (mm)	150
Breite Transport (mm)	500
Hersteller	Weber mt
Transportgewicht (kg)	18
Gewicht (kg)	18 kg
Spannung (V)	48
Vibratordurchmesser (mm)	58
Nennleistung (W)	1050

Art.-Nr. **BVIR60-IV58L**

Pluspunkte

- + Extralanger Schutzschlauch 10m für spezielle Einsätze

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Passendes Zubehör:

Umformer EFU, elektronisch, für Innenrüttler

Umformer EFU 1,3 für Innenrüttler

Alternative Produkte:

Innenrüttler 40 mm

Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer

Innenrüttler 58mm

Unsere Empfehlungen:

Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser 565 mm

Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750 mm

Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900 mm

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/innenruettler-58mm-schlauch-10m/BVIR60-IV58L>