

Förderband 6,0 m, faltbar, 230 V, Gewicht 222 kg



Technische Spezifikationen

Typ	Libelt 600
Länge (mm)	5640
Höhe (mm)	260
Ausführung	Stahl
Länge Transport (mm)	2950
Höhe Transport (mm)	790
Breite Transport (mm)	555
Antrieb	230/50
Hersteller	Lissmac
Bandgeschwindigkeit (m/min)	25
Transportgewicht (kg)	222
Gewicht (kg)	166
Breite (mm)	555
Bandbreite (mm)	340
Transporthinweis 1	Inkl. Trichter + Fahrwerk
Motorleistung (kW)	0,75
max. Gurtbelastung (kg)	300
max. Gurtbelastung (kg/m)	50
Kapazität (t/h)	ca. 75
Antriebsstrommeldurchmesser (mm)	136

Art.-Nr. FHFB-060F

Pluspunkte

- + Geringe Transportmaße, da einfach zusammenklappbar!
- + Gurtband gerippt
- + Bei Bedarf zzgl. Zubehör (Trichter, Fahrwerk)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Förderband 6,0 m, faltbar, 230 V, Gewicht 222 kg

Passendes Zubehör:

Radsatz f. Miniförderband
Trichter f. Miniförderband

Alternative Produkte:

Förderband 4,5 m, gerippt, 230 V, Gewicht ~135 kg

Unsere Empfehlungen:

Aushubkübel 500 l
Aushubkübel 1000 l

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Förderband 6,0 m, faltbar, 230 V, Gewicht 222 kg

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/foerderband-6-0-m-faltbar-230-v-gewicht-222-kg/FHFB-060F>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

