



Technische Spezifikationen

| | |
|--|-----------------------|
| Typ | ZZ5 mit CW40 Aufnahme |
| Gewichtsklasse/Trägergerät | 22,0 - 30,0 t |
| Länge Transport (mm) | 2355 |
| Höhe Transport (mm) | 800 |
| Breite Transport (mm) | 2005 |
| Schnellwechsler (Typ) | CW 40 |
| Hersteller | HGT |
| Ölvolumenstrom, Öffnen/Schließen | 120 |
| Ölvolumenstrom, Drehen | 25 |
| Schließkraft, max.(kN) | 95 |
| Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar) | 320 |
| Max. Betriebsdruck, Drehen (bar) | 320 |
| Transportgewicht (kg) | 1390 |
| Inhalt (l) | 700 |
| Schnellwechsler (Typ) | CW 40 |
| Art.-Nr. | GRCW40-0800 |

Pluspunkte

- + Einsatz am Mobil- und Kettenbagger
- + Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.:
- + Ausschachten und Ausbaggern von gewachs. Böden, Ziehen v. Gräben und Kabelschächten, Verladen v. Erde, Kies & Sand
- + Schalen mit Schalenträger durch 3-Punkt -Stecksystem innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar
- + Kompaktdrehmotor endlos hydraulisch drehbar
- + Kolbenstangenschutz
- + Schlauchschutzbügel für die Hydraulikanschlüsse am Drehmotor
- + Mechanische Öffnungs- und Schließanschläge
- + Seiten- und Bodenschneiden aus hochfestem Feinkornstahl (450 HB)
- + Geschmiedete 3-Loch Schraubzähne
- + Aufhängung mit Pendelbremse

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/greifer-800mm-cw40/GRCW40-0800>