



## Technische Spezifikationen

Typ	GP 45A // AC
Länge (mm)	554 // 575
Höhe (mm)	546 // 511
Brennstoffverbrauch (kg/h)	1,56-4,13 // 1,45 ? 2,98
Temperaturerhöhung Delta T (°C)	42- 110 // 62
Leistungsaufnahme (kW)	0,145 // 0,112
Länge Transport (mm)	575
Höhe Transport (mm)	546
Breite Transport (mm)	443
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Biemmedue
Anschlussdruck (bar)	0,5-2,0 // 0,4-1,5
Transportgewicht (kg)	17
Gewicht (kg)	16,0 kg // 12,0 kg
Breite (mm)	443 // 277
Heizleistung (kW)	19,8-52,3 // 19,8-40,7
Heizleistung (kcal/h)	17000-45000 // 17046-34995
Gebälseleistung (m³/h)	1400 // 1250
Heizleistung max. (kW)	40,7
Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)	20
Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)	40

**Art.-Nr.** **HKLG05-GP45**

## Pluspunkte

- + An Strom- und Gasflasche angeschlossen sind die mobilen Gas-Heizer schnell einsatzbereit
- + Die idealen Geräte für den Bauhandwerker: kompakt und in jeden PKW transportierbar
- + Ohne Wärmeverlust können die Gasheizgeräte zwischen 14 und 96 kW stufenlos betrieben werden
- + Für gleichzeitigen Anschluß an mehreren Gasflaschen sind Mehrflaschenanlagen verfügbar

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Alternative Produkte:

---

Öl- Luftherhitzer EC 55, 2.500 cbm/h

## Unsere Empfehlungen:

---

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/gas-luftherhitzer-gp-45/HKLG05-GP45>**