



Technische Spezifikationen

Typ	EC 55
Länge (mm)	1435
Höhe (mm)	940
Brennstoffverbrauch (kg/h)	4,64
Durchmesser Abgasrohr (mm)	150
Durchmesser Warmluft-Ausblasstutzen (mm)	350
Temperaturerhöhung Delta T (°C)	66
Tankinhalt (l)	65
Leistungsaufnahme (kW)	0,85
Länge Transport (mm)	1435
Höhe Transport (mm)	940
Breite Transport (mm)	555
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Biemmedue
Nennleistung (kW)	49,2
Luftvolumenstrom (cbm/h)	2500
Transportgewicht (kg)	84,0
Gewicht (kg)	81,0 kg
Breite (mm)	555
Nennwärmebelastung (kcal/h/kW)	47318/55,0
Nennheizleistung (kcal/h)	42350
Heizleistung max. (kW)	49,2
Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)	30
Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)	49

Art.-Nr.

HKL005-EC55

Pluspunkte

- + Punktbeheizung von Arbeitsplätzen im Freien und auf Winterbaustellen
- + Beheizung und Belüftung von Zelt- und Messeveranstaltungen
- + Erwärmung von Werkstätten, Lagerhallen, Handwerksbetrieben, Vorratsräumen
- + Heizen von Gewächshäusern, Mastställen, Farmgebäuden
- + Trocknen von Getreide und Obst etc.

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Passendes Zubehör:

Luftschlauch d= 305 mm, 7,6 m

Raumthermostat f. EC/JUMBO/GP, m.Stecker

Luftschlauch d= 365 mm, 6 m

Alternative Produkte:

Gas- Lufterhitzer GP 45

Öl- Lufterhitzer EC 32, 1.150 cbm/h

Öl- Lufterhitzer JUMBO 65, 5.000 cbm/h

Unsere Empfehlungen:

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V

Bautrockner T 40

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/oel-luftherhitzer-ec-55-2-500-cbm-h/HKL005-EC55>