



Technische Spezifikationen

Typ	TTV 4500
Höhe (mm)	510
Betriebsstrom (A)	1,1
Leistungsaufnahme (kW)	0,23
Länge Transport (mm)	450
Höhe Transport (mm)	510
Breite Transport (mm)	510
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Trotec
Tiefe (mm)	210
Transportgewicht (kg)	12,5
Gewicht (kg)	12,5 kg
Breite (mm)	510
Schlauchanschluss (mm/Zoll)	450
Luftdruck (Pa)	max. 80
Max. Temperatur (°C)	45 (Fördertemperatur)
Gebälseleistung (m³/h)	2000/3000/4500
Luftaustrittsgeschwindigkeit max. (m/s)	10,7

Art.-Nr. **HKLV-TTV45**

Pluspunkte

- + Spritzwassergeschützt (IP55), stapelbar
- + Per Schlauchadapter zum Einsatz mit Be- und Entlüftungsschläuchen oder Staubfangsäcken
- + In der kleinsten Leistungsstufe zur Unterstützung der Bauaustrocknung sinnvoll

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V

Passendes Zubehör:

Luftschlauch d= 465 mm, 7,6 m

Alternative Produkte:

Luftreiniger LR 5300, 3000 cbm/h

Ventilator CD 5000, 2640 cbm/h, 230 V

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V

Unsere Empfehlungen:

Elektro-Lufterhitzer B 3.3, Luftdurchsatz 510 cbm/h

Elektro-Lufterhitzer B 9, Luftdurchsatz 800 cbm/h

Elektro-Lufterhitzer B 15, Luftdurchsatz 1700 cbm/h

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/ventilator-ttv-4500-4500-cbm-h-230-v/HKLV-TTV45>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

