



Technische Spezifikationen

Typ	T40
Höhe (mm)	500
Entfeuchtungsleistung (l/24h)	40
Arbeitsbereich Feuchtigkeit (%)	30-95
Arbeitsbereich Temperatur (°C)	0-35
Luftleistung (m³/h)	500
Leistungsaufnahme (kW)	0,65
Behältervolumen (l)	14
Länge Transport (mm)	790
Höhe Transport (mm)	500
Breite Transport (mm)	395
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Kroll
Tiefe (mm)	790
Transportgewicht (kg)	37
Gewicht (kg)	37 kg
Breite (mm)	395

Art.-Nr. **HKRT5-T40**

Pluspunkte

- + Zum Entfeuchten von Roh- und Ausbauten oder zum Trocknen von Räumen nach Wasserschäden
- + Automatische Heißgasabtauung
- + Kühlmittel R407C: FCKW-frei zum Schutz der Umwelt und der Ozonschicht
- + Betriebsstundenzähler, Magnetkontakt-Überlaufsicherung
- + Leuchtdioden-Anzeige informiert über den Betriebszustand

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Bautrockner DHP 65

Bautrockner T 100

Unsere Empfehlungen:

Luftschlauch d= 465 mm, 7,6 m

Luftschlauch d= 565 mm, 7,6 m

Elektro-Lufterhitzer B 2 PTC, Heizleistung 1-2 KW

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/bautrockner-t-40/HKRT5-T40>