

Aufbruchhammer TEX 280 PE (vibrationsgedämpft)



Technische Spezifikationen

Typ	TEX 280 PE
Schlagzahl (1/min)	1230
Ausführung	Aufbruch
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	20,0 / 3/4
Einsteckende Sechskant (mm)	32 x 160
Länge Transport (mm)	686
Höhe Transport (mm)	200
Breite Transport (mm)	400
Hersteller	Atlas Copco
Transportgewicht (kg)	31,5
Gewicht (kg)	31,5 kg
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²)	4,8
Luftbedarf (m ³ /min)	1,9

Art.-Nr.

KOAU40-T280PE

Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Aufbruchhammer TEX 280 PE (vibrationsgedämpft)



Passendes Zubehör:

Kompressorschlauch 20 m

Breitmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Flachmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Alternative Produkte:

Aufbruchhammer TEX 33 PE

Unsere Empfehlungen:

Kompressor XAS 88 Kd (bis 5,0 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar)

Kompressor XAS 88 Stufe 5 Kd

Kompressor XAS 97 Dd

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Aufbruchhammer TEX 280 PE (vibrationsgedämpft)

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/aufbruchhammer-tex-280-pe-vibrationsgedaempft/KOAU40-T280PE>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

