



## Technische Spezifikationen

Typ	LL300
Länge (mm)	400
Höhe (mm)	300
Drehzahl (U/min)	600
Durchmesser (mm)	300
Wellenlänge (nm)	635
Laserklasse	2
Länge Transport (mm)	1300
Höhe Transport (mm)	300
Breite Transport (mm)	400
Hersteller	Spectra
Betriebstemperatur	-20 ... +55 °C
Transportgewicht (kg)	12
Reichweite max. (m)	200
Gewicht (kg)	2,7
Breite (mm)	300
Selbstnivellierung (%)	+/- 8
Selbstnivellierung (°)	+/- 4,8
Max. Laserleistung (mW)	3,4
Genauigkeit (mm/20m)	1,5
Akkustandzeit (h)	ca. 20

Art.-Nr.

MPRL-LL300

## Pluspunkte

- + Höhere Produktivität durch schnelles Einrichten, weniger mechanische Bauteile und automatische Selbstnivellierung
- + Lässt auch bei Regen und Staub und anderen rauen Baustellen- und Wetterbedingungen nicht in seiner Leistungsfähigkeit nach
- + Robuster Aufbau widersteht Stürzen und Umkippen, damit Ausfallzeiten vermieden werden
- + Höhere Flexibilität durch die Möglichkeit der Einstellung der Neigung mithilfe einer Fernbedienung

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



# Einneigungs-Nivellierlaser LL300

---

## Passendes Zubehör:

---

Laserempfänger CR 600 f. Rotationslaser

## Alternative Produkte:

---

Zweineigungslaser GL422

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/einneigungs-nivellierlaser-ll300/MPRL-LL300>**