



Technische Spezifikationen

Typ	ELS 225.1
Länge (mm)	1300-1750
Höhe (mm)	250
Arbeitsdurchmesser (mm)	225
Leerlaufdrehzahl (U/min)	1050-1600
Arbeitsbreite (mm)	225
Leistungsaufnahme (kW)	0,59
Länge Transport (mm)	1350
Höhe Transport (mm)	300
Breite Transport (mm)	250
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Eibenstock
Transportgewicht (kg)	7
Gewicht (kg)	4,9
Breite (mm)	235
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²)	2,5
Art.-Nr.	OB-SG2

Pluspunkte

- + Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung und für Polierarbeiten
- + Einsatz von Klett-Schleifpads und -gittern, Schleiftellern, Rundschleiferkopf
- + Mit VacuGlide: Ansaugeffekt für entspanntes Arbeiten. Sehr geringer Kraftaufwand erforderlich
- + Länge verstellbar von 1330-1730mm, ergonomische Bauweise mit vielen Griff-Möglichkeiten für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- + Schleifteller mit Klettbelag; effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller (rund) sowie über die Absaugung
- + Staubabsaugungs-System: mit Bürstenkranz an der Schutzhaube, flexiblem Saugschlauch vom Schleiferkopf zum Führungsrohr
- + Mit Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad

Unsere Empfehlungen:

Rollrüstung für außen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 0,68 m

Rollrüstung für innen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 1,29 m

Mobiles Arbeitsgerüst SNAPPY, 2,0x0,74m

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/schleifgiraffe-els-225-1/OB-SG2>