



Technische Spezifikationen

| | |
|---------------------------|--------------|
| Typ | 17N |
| Einsatzbereich | Innen/ausßen |
| Tragfähigkeit (kg) | 225 |
| Plattformgröße (mm x mm) | 1500 x 800 |
| Personenzahl zul. | 2 |
| Drehbereich (°) | 360° |
| Länge Transport (mm) | 5000 |
| Höhe Transport (mm) | 2100 |
| Breite Transport (mm) | 1500 |
| Bodenfreiheit (mm) | 140 |
| Antrieb | Batterie |
| Hersteller | NiftyLift |
| Transportgewicht (kg) | 7200 |
| Arbeitshöhe (m) | 17,2 |
| Reichweite max. (m) | 9,8 |
| Standhöhe (m) | 15,2 |
| Steigfähigkeit (%) | 25% |
| in voller Höhe verfahrbar | ja |
| Antrieb | Elektro |
| ecoRent | ja |

Art.-Nr. **PAGTM-172E**

Pluspunkte

- + Hocheffizientes Antriebssystem
- + ToughCage mit SiOPS® Schutzsystem für den Bediener
- + umweltbewusste Leistungsquellentechnologie
- + Multifunktionale Proportionalsteuerung
- + vielseitig, kraftstoffsparen und umweltbewusst

Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09HY

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09HY

Gelenk-Teleskopbühne ZGT15.08A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/gelenk-teleskopbuehne-zgt17-09a/PAGTM-172E>