

Tauchpumpe NAUTIC 600N-CW/S (bis 24 m³/h, bis 20 m Förderhöhe)



Technische Spezifikationen

Typ	Nautic 600 N-CW/S
Förderhöhe (m)	19,5
Förderstrom max. (m ³ /h)	24
Druckanschluss (Zoll/mm)	R2" / Storz C
Tauchtiefe max. (m)	30
Schwimmerschaltung	angeschlossen
Länge Transport (mm)	210
Höhe Transport (mm)	490
Breite Transport (mm)	210
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Heide Pumpen
Transportgewicht (kg)	31
Gewicht (kg)	28
Nennstrom (A)	8,2
Förderstrom max. (l/min)	400
Motorleistung (kW)	1,1
Druckanschluss (Zoll/mm)	R2" / Storz C
Art.-Nr.	PRTP3-N600

Pluspunkte

- + Leistungsstark und robust für schwerste Einsätze
- + Schmutzwasser bis 11mm Korngröße
- + Entleeren von Gruben, Schächten und Behältern
- + Wasserentnahme aus Flüssen und Teichen
- + Umwälzen und Belüften von Teichen
- + Entsorgen von Suspension
- + Entwässern von Tunnelbaustellen
- + Wechselstrompumpe mit 20m Kabel H07RNF und Schuko-Stecker

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



ZEPPELIN



Tauchpumpe NAUTIC 600N-CW/S (bis 24 m³/h, bis 20 m Förderhöhe)

Passendes Zubehör:

Adapter von C- auf B-Schlauch

C-Schlauch = 2", 20m

B-Schlauch = 3", 20m

Alternative Produkte:

Tauchpumpe NAUTIC 2N-CW (bis 48 m³/h, bis 22 m Förderhöhe)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Tauchpumpe NAUTIC 600N-CW/S (bis 24 m³/h, bis 20 m Förderhöhe)

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/tauchpumpe-nautic-600n-cw-s-bis-24-m3-h-bis-20-m-foerderhoehe/P RTP3-N60>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

