



## Technische Spezifikationen

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Typ   | 906                      |
| Schaufelinhalt (m <sup>3</sup> )                | 0.95                     |
| Leistung (kW)                                   | 55,7                     |
| Tankinhalt (l)                                  | 70                       |
| Überladehöhe (mm)                               | 2900                     |
| Länge Transport (mm)                            | 5369                     |
| Höhe Transport (mm)                             | 2468                     |
| Breite Transport (mm)                           | 1890                     |
| Schnellwechsler (Typ)                           | ISO                      |
| Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)             | 20                       |
| Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg) | 2364                     |
| Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)          | 3701                     |
| Hersteller                                      | Caterpillar              |
| Transportgewicht (kg)                           | 5730                     |
| Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)            | 20                       |
| Reifengröße                                     | 405/70 R 18              |
| Schütthöhe (mm)                                 | 2499                     |
| Transporthinweis 1                              | Dimensionen mit Schaufel |
| ecoRent   | ja                       |
| HVO ready                                       | ja                       |

**Art.-Nr.** **RL-CAT906**

## Pluspunkte

- + 7" Display mit Einstellmöglichkeiten für Antriebsstrang und Hydraulik
- + Großflächige Verglasungen geben hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich und die gesamte Maschinenumgebung
- + Multifunktions-Joystick mit integriertem Schalter für Zusatzhydraulik
- + Komfortabler Fahrersitz mit integrierter, mitschwingender Joystickkonsole
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + ROPS/FOPS - Fahrerkabine
- + Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)
- + Automatische Motorabschaltung bei Leerlauf
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)

## Alternative Produkte:

---

Radlader CAT 906M (0,9 m<sup>3</sup>)

Radlader CAT 908 (1,3 m<sup>3</sup>)

Radlader CAT 908M (1,3 cbm)

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/radlader-cat-906-0-95-m3/RL-CAT906>**