

Radlader CAT 920 (2,1 m³)



Technische Spezifikationen

Typ	920
Schaufelinhalt (m ³)	2.1
Leistung (kW)	90
Tankinhalt (l)	165
Überladehöhe (mm)	3474
Länge Transport (mm)	6901
Höhe Transport (mm)	3155
Breite Transport (mm)	2450
Schnellwechsler (Typ)	Fusion
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	3777
Kippplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	5930
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	10611
Schütthöhe (mm)	2749
Inhalt DEF-Tank (l)	18
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Art.-Nr.

RL-CAT920

Pluspunkte

- + Stufenlose Geschwindigkeitsregelung durch hydrostatischen Fahrtrieb
- + Ridecontrol für schwingungsarmes Verfahren von Schüttgut
- + Leichtgängige Einhebelsteuerung mit hydraulischer Vorsteuerung
- + Erhöhtes Kontergewicht zur besseren Stabilisation bei Ladevorgängen
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Druckbelüftung und Schalldämmung
- + Lastschaltbare 100 %-Sperrdifferenziale
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Alternative Produkte:

Radlader CAT 908M (1,3 cbm)

Radlader CAT 914 (1,7 m³)

Radlader CAT 918M (1,7 m³)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/radlader-cat-920-2-1-m3/RL-CAT920>