



Technische Spezifikationen

Typ	ESE 606 DSG-GT Duplex / ESE 606 DHG-GT Duplex
Länge (mm)	780
Höhe (mm)	595
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Tankinhalt (l)	25 / 33
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	750
Höhe Transport (mm)	585
Breite Transport (mm)	610
Hersteller	Endress
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	2,1
Nennspannung (V)	400 (230)
Schutzart	IP 54
Transportgewicht (kg)	94
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	2
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Gewicht (kg)	94 / 104
Breite (mm)	610
Nennstrom (A)	8,7 A 3~ (17,4 A 1~)
Betriebsstundenzähler	ja
Ölmangelabschaltung	ja
Generatortyp	Duplex
Startsystem	Reversierstarter
Motorotyp	Subaru EX 40 / Honda GX 390
Motorleistung (kW)	10,3 / 6,4
Schall-Leistungspegel LWA	97 dB(A)
Schall-Druckpegel (7 m)	72 / 60 dB(A)
Überlastungsschutz	ja
Leistung, maximal (kW)	6.6
Leistung, maximal (kVA)	5.3
Dauerleistung (kW)	4.8
Dauerleistung (kVA)	6

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)

Webshop: **www.zeppelin-rental.de**

Pluspunkte

- + Schutzart IP 54 universell einsetzbar, für Veranstaltungen und Events, Video- und Bühnentechnik, Rohrleitungsbau, Baustellen
- + Reduzierung der Betriebskosten, Schadstoff- und Geräuschemissionen
- + 100% spannungskonstant, 200% Schiefast, 60% höhere Anlaufleistung



Stromerzeuger bis 6 kVA, Duplex

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 4 kVA, Duplex

Stromerzeuger bis 8 kVA, SILENT

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: www.zepelin-rental.de



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-6-kva-duplex/ST006-DUPLEX>