



Technische Spezifikationen

Typ	GX50K V
Stützlast (kg)	100
Leistung (kVA)	46
Tankinhalt (l)	185
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	4150
Höhe Transport (mm)	2080
Breite Transport (mm)	1890
Hersteller	BGG Deutschland GmbH
Einsatzgewicht (kg)	1885
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	10,5
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	7,4
Schutzart	IP23
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	1
Dauerleistung (kVA/kW)	42/33,6
Nennstrom (A)	66
Motor typ	Kohler 3-Zyl. KDI2504TCR CAC
Motorleistung (kW)	41,6
ZRD Art.-Nr.	ST050-FG-5
Leistung, maximal (kVA/kW)	46/36,8
Schall-Leistungspegel LWA	96
Schall-Druckpegel (7 m)	67
Sammelschiene (Klemmleiste)	nein
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2000
Abgasstufe	V

Telefon 0300-18058888 (kostenfrei anrufen) 1130x2300x1580

Art.-Nr. **ST050-FG-5**

Pluspunkte



Passendes Zubehör:

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 1000 l, doppelwandig, im Freien nutzbar

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

Unsere Empfehlungen:

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIRCD Typ B

Steckdosenverteiler 16 / 1-6 R1 Ready

Steckdosenverteiler 16 / 2-4 R1 Ready

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-50-kva-fg-stufe-5/ST050-FG-5>