

Stromerzeuger bis 60 kVA, mit Fahrgestell



Technische Spezifikationen

Typ	GEPIX 65-4 / DE 65 E 3
Länge (mm)	4320 (Deichsel oben)
Höhe (mm)	2160
Gesamtgewicht (kg)	zul. 2100
Stützlast (kg)	max. 100
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Tankinhalt (l)	257
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	4320
Höhe Transport (mm)	2160
Breite Transport (mm)	1830
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Einsatzgewicht (kg)	2236 (betankt)
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	14,3
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	9,8
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	5,9
Schutzart	IP 23
Transportgewicht (kg)	2236
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	1
Gewicht (kg)	2040 (unbetankt)
Breite (mm)	1830
Nennstrom (A)	87
Motortyp	Perkins 1104C-44TG2/3
Motorleistung (kW)	56,2
Schall-Leistungspegel LWA	91 dB(A)
Standort: 0300 180 58888 (kostenfrei anrufen)	64,8 dB(A)
Mietshop: www.zeppelin-rental.de	Tandem
Leistung, maximal (kW)	52
Leistung, maximal (kVA)	65
Dauerleistung (kW)	48
Dauerleistung (kVA)	60

Art.-Nr.

ST060-FG

Pluspunkte

- + Zusätzliche Klemmleiste im Schaltschrank vorhanden
- + Umschaltventil zum Anschluss eine externen Tanks
- + Handbetriebene Ölabsaugpumpe



ZEPPELIN



Stromerzeuger bis 60 kVA, mit Fahrgestell

Passendes Zubehör:

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 30 kVA, ohne Fahrgestell

Stromerzeuger bis 60 kVA, ohne Fahrgestell

Stromerzeuger bis 80 kVA, mit Fahrgestell

Unsere Empfehlungen:

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIIRCD Typ B

Steckdosenverteiler 16 / 1-6 R1 Ready

Steckdosenverteiler 16 / 2-4 R1 Ready

Stromerzeuger bis 60 kVA, mit Fahrgestell

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-60-kva-mit-fahrgestell/ST060-FG>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

