



## Technische Spezifikationen

Typ	GX0074 K Stage V
Länge (mm)	4210
Höhe (mm)	2285
Gesamtgewicht (kg)	2300
Stützlast (kg)	80
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Tankinhalt (l)	270
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	4210
Höhe Transport (mm)	2285
Breite Transport (mm)	1750
Hersteller	BGG
Einsatzgewicht (kg)	2300
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	9
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	7
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	4,5
Nennspannung (V)	400
Schutzart	IP 43
Transportgewicht (kg)	2300
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	1
Gewicht (kg)	2020
Breite (mm)	1750
Nennstrom (A)	87
Startsystem	elektrisch
Motortyp	Kohler 4-Zyl. KDI3404TCR-HT
Telefon	0800 18058888 (kostenfrei anrufen)
Mietpreis	94
Schall-Druckpegel (7 m)	65
Fahrgestell (Räder)	Tandem

## Pluspunkte

- + Zusätzliche Klemmleiste im Schaltschrank vorhanden
- + Umschaltventil zum Anschluss eine externen Tanks
- + Handbetriebene Ölabsaugpumpe

Telefon: 0800 18058888 (kostenfrei anrufen)  
 Mietpreis: www.zeppelin-rental.de



Art.-Nr.

ST060-FG-5

**ZEPPELIN**



## Passendes Zubehör:

---

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

## Alternative Produkte:

---

Stromerzeuger bis 30 kVA, ohne Fahrgestell

Stromerzeuger bis 60 kVA, ohne Fahrgestell

Stromerzeuger bis 80 kVA, mit Fahrgestell

## Unsere Empfehlungen:

---

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIIRCD Typ B

Steckdosenverteiler 16 / 1-6 R1 Ready

Steckdosenverteiler 16 / 2-4 R1 Ready

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-60-kva-fg-stufe-5/ST060-FG-5>**