

Stromerzeuger bis 110 kVA, FG, Stufe 5



Technische Spezifikationen

Typ	GX0110K
Länge (mm)	4610
Höhe (mm)	1900
Gesamtgewicht (kg)	2560
Stützlast (kg)	110 (leer)
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung, Differenzstromüberwachung
Tankinhalt (l)	270
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	4610
Höhe Transport (mm)	1900
Breite Transport (mm)	2390
Hersteller	BGG
Einsatzgewicht (kg)	2560
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	15
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	11
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	7,5
Schutzart	IP43
Transportgewicht (kg)	2560
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/125A (Stk)	1
Gewicht (kg)	2285
Breite (mm)	2390
Nennstrom (A)	159
Startsystem	elektrisch
Motorart	Kohler 4-Zyl. KDW3404TCR SCR
Motorleistung (kW)	105
Schall-Leistungspegel LWA	94
Schall-Druckpegel (7 m)	64
Fahrgestell (Räder)	Tandem
Transporthinweis 1	Maße (LxBxH) Deichsel unten

Pluspunkte

Telefon 0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Webshop www.zeppelin-rental.de



ZEPPELIN



Art.-Nr.

ST100-FG-5

Passendes Zubehör:

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 80 kVA, mit Fahrgestell

Unsere Empfehlungen:

Steckdosenverteiler 16 / 2-4 R1 Ready

Steckdosenverteiler 32/1-1-3 R1 Ready

Steckdosenverteiler 63/ 2-3-4 R1 Ready

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-110-kva-fg-stufe-5/ST100-FG-5>