



Technische Spezifikationen

Typ	CS 13
Leistung (kW)	117
Tankinhalt (l)	264
Bandagenbreite (mm)	2134
Betriebslinienlast statisch, vorn (kg/cm)	34,5
Bandagendurchmesser (mm)	1535
Länge Transport (mm)	5900
Höhe Transport (mm)	3100
Breite Transport (mm)	2300
Erregerfrequenz (Hz)	23,3 - 30,5
Erregerkraft (kN kleine/große Amplitude)	141 - 301
Nennamplitude (mm)	0,98 - 2,1
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	11,4
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	12791
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	11,4
Inhalt DEF-Tank (l)	19
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Art.-Nr. **WAZ-CS13**

Pluspunkte

- + Voll verglaste ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Zwei-Kreis-Antriebssystem für hohe Traktion und hervorragende Steigfähigkeit
- + Automatische Geschwindigkeitsregelung (ASC)
- + Effiziente Verdichtungsleistung durch variable Frequenzverstellung
- + Vibrationsautomatik (Geschwindigkeitsbedingtes An- und Abschalten der Vibration)
- + Economy Modus für optimierte Leistung und geringeren Kraftstoffverbrauch
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Walzenzug CAT CS 10 GC (10,5 t)

Walzenzug CAT CS 12 GC (12,6 t)

Walzenzug CAT CS 19 (18,9t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/walzenzug-cat-cs-13-12-8-t/WAZ-CS13>