



## Regelplan B I / 16

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage mit Fußgängerquerung

- [ ] Einrichtung einer Umleitung
- [ ] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

### Querabspernung

durch doppelseitige Leitbake mit doppelseitiger gelber Warnleuchte und Absperrestrangkengitter mit mindestens 2 gelben einseitigen Warnleuchten

### Längsabspernung auf Fahrbahn des Knotenpunktarms

durch doppelseitige Leitbaken, Abstand max. 5 m

### Querabspernung auf Fahrbahn einseitige Leitbake

Abstand längs 1 – 2 m quer 0,6 – 1 m mit gelben einseitigen Warnleuchten

### Längsabspernung Kreisfahrbahn

einseitige Leitbake, Abstand max. 5m

### Querabspernung auf Gehweg

Absperrestrangkengitter

### Längsabspernung zum Gehweg

durch Absperrestrangkengitter Warnleuchten gemäß Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B, Abschnitt 2.4.2

2) [x] Signalzeitenplan  
 [x] Signallageplan  
 [x] Phasenfolgeplan  
 als Anlage beigefügt und angeordnet  
*möglichst verkehrsabhängige Schaltung anordnen an den nicht unmittelbar von der Arbeitsstelle betroffenen Zufahrten kann sich (DUNKEL-GELB-ROT-DUNKEL) als Signalfolge empfehlen*

3) [x] Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft

\*) doppelseitige Leitbake mit einseitiger gelber Warnleuchte

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 04.2022



**Zeppelin Rental GmbH**  
 Baustellen- und Verkehrssicherung Berlin  
 Wohlrabedamm 26, 13629 Berlin  
 Tel. 030 55500333 / Fax 030 55500400  
 bvs.berlin@zeppelin.com

© Copyright by Zeppelin Rental GmbH  
 Vervielfältigung und Weitergabe nur mit deren Zustimmung