



Regelplan B I / 17

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage mit Fußgängerquerung

- [] Einrichtung einer Umleitung
- [] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

Querabspernung auf Fahrbahn
 durch doppelseitige Leitbaken
 Abstand längs 1 – 2 m
 quer 0,6 – 1 m
 mit doppelseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

Längsabspernung auf Fahrbahn
 durch doppelseitige Leitbaken mit doppelseitigen gelben Warnleuchten, Abstand max. 5 m

Querabspernung auf Fahrbahn
 durch Absperrschrankengitter mit 5 einseitigen roten Warnleuchten

Querabspernung auf Gehweg
 Absperrschrankengitter mit mindestens 2 gelben Warnleuchten

Längsabspernung zum Gehweg
 durch Absperrschrankengitter Warnleuchten gemäß Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

- 1) andere Breiten siehe Teil B, Abschnitt 2.4.2
- 2) [x] Signalzeitenplan
 [x] Signallageplan
 [x] Phasenfolgeplan als Anlage beigefügt und angeordnet
möglichst verkehrsabhängige Schaltung anordnen
- 3) [x] Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft
- 4) [x] unmittelbar hinter der letzten vorgelagerten Kreuzung oder Einmündung Z 357 entsprechend der tatsächlichen Durchlässigkeit angeordnet

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 04.2022

ZEPPELIN

Zeppelin Rental GmbH
Baustellen- und Verkehrssicherung Berlin
 Wohlrabedamm 26, 13629 Berlin
 Tel. 030 55500333 / Fax 030 55500400
 bvs.berlin@zeppelin.com

© Copyright by Zeppelin Rental GmbH
 Vervielfältigung und Weitergabe nur mit deren Zustimmung