



Regelplan C II / 2

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit fahrbarer Absperrtafel

(nur bei Tageslicht)

Querabspernung
 durch min. 3 Leitkegel
 (Höhe min. 0,5 m)
 Abstand quer max. 0,6 m
 Verziehungsmaß 1: 3

Längsabspernung
 durch Leitkegel
 (Höhe min. 0,5 m)
 Abstand längs max. 12 m

Querabspernung
 durch fahrbare Absperrtafel

1) Zusätzlich angeordnet:
 [] Leitkegel (Höhe min. 0,75 m)
 mit gelber Warnleuchte in
 blitzender Ausführung

*Nur anzuordnen, wenn die
 Absperrtafel nicht aus einer
 Entfernung von mindestens
 200 m zu erkennen ist (siehe
 Teil C, Abschnitt 3 Absatz 5)*

2) Zusätzlich angeordnet:

[] Warnposten
Anordnung nur in Ausnahmefällen

Stand: 05.2021 (Erstausgabe am 15.02.2022)



Zeppelin Rental GmbH
 Baustellen- und Verkehrssicherung Berlin
 Wohlrabadamm 26, 13629 Berlin
 Tel. 030 55500333 / Fax 030 55500400
 bvs.berlin@zeppelin.com

© Copyright by Zeppelin Rental GmbH
 Vervielfältigung und Weitergabe nur mit deren Zustimmung