

Regelplan C I / 9

Dreistreifige Fahrbahn

Sperrung der einstreifigen Richtung

Querabspernung
 durch mindestens 3 einseitige Leitbaken
 Verziehungsmaß ca. 1: 3
 Abstand max. quer 0,6 m
 mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

Längsabspernung
 durch einseitige Leitbaken
 Abstand max. 12 m

Verschwenkung und Rückverschwenkung
 durch mindestens einseitige Leitbaken
 Verschwenkungsmaß ca. 1: 10
 Abstand max. quer 0,6 m
 mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

Fahrstreifenbegrenzung
 [x] durch gelbe Markierung
 [] durch Leitschwellen

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen über 1000 m Länge im Abstand von 500 m

2a) [] 70 km/h

2b) [] 70 km/h

i.d.R. anzuordnen, wenn die Fahrstreifenbreite mindestens 3,25 m beträgt und zwischen den Verschwenkungen mehr als 1000 m liegen; Prüfung ist für jede Fahrtrichtung getrennt vorzunehmen

3) Z 278-70, wenn Z 274-70 angeordnet ist

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 05.2022



Zeppelin Rental GmbH
Baustellen- und Verkehrssicherung Berlin
 Wohlrabedamm 26, 13629 Berlin
 Tel. 030 55500333 / Fax 030 55500400
 bvs.berlin@zeppelin.com

© Copyright by Zeppelin Rental GmbH
 Vervielfältigung und Weitergabe nur mit deren Zustimmung

